

ONEBOND SA 200

Beskrivelse

OneBond SA 200 er en ensidig klut med forsterket polyester bakside, utviklet for utmerket absorpsjon.

Tekniske data

Sammensetning:	51 % cellulosefiber / 49 % Polyester
Basis vekt:	72 g/m ² (+/- 5%)
Tykkelse:	0,55 mm
Rent fiber innholdt:	100%
Bleke metode:	Ikke bleket
Farge:	Hvit
Strekkbruddstyrke (MD):	170 N
Strekkbruddstyrke (CD):	51 N
Extrinsic absorption kapasitet:	394 ml/m ²
Absorption kapasitet:	543%

Produkt egenskaper

Polyester/Cellulose kreppt hvit nonwoven

Ingen tilsatte bindemidler eller lim som kan løse seg på overflaten og gi forurensning

Rask absorpsjon

Effektiv avtørking og rask absorpsjon ved hjelp av den kreppe strukturen

Anbefalte applikasjoner

Løsemiddeltørking (tørk av)

ONEBOND SA 200

Setter ikke spor ved bruk på glass og pleksiglass

Generelt bruk i fabrikker

Generelt bruk ved maskinvedlikehold

Forpakning

Rull med 400 pre-cut ark (32x40 cm)