

ONEBOND XP 250

Beskrivning

OneBond XP 250 har en unik yta som samlar upp fint till medelfint slipdamm och partiklar. Det är gjort av polyester och viskos, semiöppen, svart nonwoven.

Teknisk data

Textilsammansättning:	50 % Viskos / 50 % Polyester
Vikt:	80,48 g/m ² (+/- 5%) DIN EN ISO 9073-1
Rivhållfasthet (MD)	79 N/m EN 13934-1
Rivhållfasthet (CD)	9 N/m EN 13934-1
Förlängning vid brott (MD)	<50 % EN 13934-1
Förlängning vid brott (CD)	<150 % EN 13934-1

Produktegenskaper

Polyester/viskos semiöppen nonwoven med unik klibbig yta

Akrylbindemedel för bättre riv- och nötningsbeständighet och ingen fiberförlust

Öppen fiberstruktur för att avlägsna alla partiklar

Perfekt uppsamling av små och medelstora partiklar tack vare den öppna strukturen

Unik klibbig yta: tar bort mer än dubbelt så mycket damm som med en traditionell klibbig trasa

Rekommenderad användning

Idealisk för att avlägsna små och medelstora partiklar inom industrin

Avlägsna damm innan lackering i lackbox

Avlägsna slipdamm efter primer

ONEBOND XP 250

Förvaring och användning

Vi rekommenderar att man förvarar produkten mellan temperaturer 5°C och 45 °C. Får ej frysas! För bästa prestanda: Låt duken ligga framme i rumstemperatur (18-25 °C) i cirka 2 timmar innan användning. Observera Bäst-före-datum.

Förpackning

10 dukar (32x40 cm) per påse (12 påsar i box)