

ONEBOND DS 500**Beschreibung**

OneBond DS 500 doppelseitiges Klebeband mit starkem Kleber für eine Vielzahl von Oberflächen wie Teppiche, Bretter, Anhänger und Banner.

Physikalische Eigenschaften*:

	STANDARDWERTE	EINHEITEN	TOLERANZ
Dicke	220	my	(+/- 10%)
Haftung auf rostfreiem Stahl 180°	≥ 20	N/2,5cm	-
Festigkeit	30	N/cm	(+/- 2%)
Dehnbarkeit	N/A	-	-
Betriebstemperaturbereich	von -10 bis +60 ° C	° C	-
	von 14 bis 140	F	-

** Standardproduktionswerte, nicht als Produktspezifikationen zu verstehen.*

Zusammensetzung

Unterlage: Gewebe

Liner: Beidseitig silikonisiertes Papier

Klebstoff: Synthetischer Gummi/Harze

Einsatzbereich

Starkes doppelseitiges Mehrzweck-Klebeband mit hervorragender Haftung auf den meisten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall uvm. Geeignet für die Befestigung von Teppichen, sehr gute Haftung auf rauen Oberflächen und sehr einfache Anwendung.

Anwendung:

Vorbereitung: Reinigen Sie die Oberfläche und entfernen Sie Öl, Fett, Staub und Schmutzpartikel, bevor Sie das Produkt auftragen.

Der Benutzer sollte vor der Verwendung feststellen, ob das Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist und sich für die Anwendungsmethode des Benutzers eignet.

ONEBOND DS 500**Lagerung und Handhabung**

Das Klebeband sollte in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort (nicht über 21°C (70°F) und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit) vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Am besten innerhalb der ersten 12 Monate ab Versanddatum verwenden.

Verpackung

Art.Nr.	PRODUKTBEZEICHNUNG	Breite (mm)	Länge (m)	FARBE	Rollen pro Karton
66623391434	AS02-DS 500-50mmx10m-ONB	50	10	Hellbraun	44

Kundenhinweis

Die Vorschläge und Empfehlungen zur Verwendung unserer Produkte entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts. Wir haften nicht für etwaige Fahrlässigkeit bei der Handhabung. Die Einhaltung aller Gesetze, einschließlich derjenigen zum Schutz des gewerblichen Eigentums, obliegt allein den Anwendern unserer Produkte.