

ONEBOND DS 500**Beskrivning**

OneBond DS 500 är en dubbelhäftande tejp med starkt lim som fäster på många olika ytor som t.ex. golvmattor, tavlor, fotoramar och banderoller.

Fysiska egenskaper*:

	STANDARDVÄRDEN	ENHETER	TOLERANS
Tjocklek	220	my	(+/- 10 %)
Vidhäftning mot rostfritt stål 180°	≥ 20	N/2,5 cm	-
Draghållfasthet	30	N/cm	(+/- 2 %)
Förlängning	N/A	-	-
Temperaturområde	från -10 till +60 °C	°C	-
	från 14 till 140	F	-

* Standardmässiga produktionsvärden, kan inte betraktas som produktspecifikationer.

Sammansättning

Ryggmaterial: väv

Skyddspapper: dubbelsidigt silikonbelagt papper

Vidhäftande material: syntetiskt gummi/harts

Tillämpning

Stark dubbelhäftande tejp för flera ändamål med utmärkt vidhäftning på de flesta ytor som t.ex. glas, plast och metaller. Lämplig för att fästa mattor, mycket god vidhäftning på grova ytor och mycket enkel applicering.

Användning:

Förberedelse: Rengör ytan, ta bort olja, fett, damm och smutspartiklar före applicering.

Användaren bör före användning avgöra om produkten är lämplig för ett visst ändamål och lämpar sig för användarens appliceringsmetod.

ONEBOND DS 500**Förvaring och hantering**

Tejpen ska förvaras i sin originalförpackning i ett svalt och torrt utrymme (högst 21 °C och 50 % relativ luftfuktighet), ej i direkt solljus. Använd helst inom 12 månader från leveransdatum.

Förpackning

UPC	PRODUKTBESKRIVNING	Bredd (mm)	Längd (m)	FÄRG	Rullar per låda
66623391434	AS02-DS 500-50mmx10m-ONB	50	10	Ljusbrun	44

Meddelande till kunderna

Förslagen och rekommendationerna om användningen av våra produkter motsvarar vår bästa kunskap vid tidpunkten för skrivandet av detta datablad. Vi ansvarar inte för eventuella försummelser vid hantering. Det åligger enbart användarna av våra produkter att följa alla lagar, inklusive de lagar som gäller skydd av industriell egendom.