

**ONEBOND DT 500****Beskrivelse**

OneBond DT 500 er en kraftig gaffatape med en innovativ 4-lagsteknologi til både inden- og udendørs reparation, indpakning, fastgørelse og forstærkning.

**Fysiske egenskaber\*:**

	STANDARDVÆRDIER	ENHEDER	TOLERANCE
Tykkelse	180/7	my/mil	(+/- 15 %)
Binding til rustfrit stål 180°	≥ 15	N/2,5 cm	-
Trækstyrke	30	N/cm	(+/- 5 %)
Driftstemperaturområde	fra -5 til +60 °C	°C	-
	fra 23 til 140	°F	-

*\*Standardproduktionsværdier kan ikke betragtes som produktspecifikationer.*

**Sammensætning**

Rygmateriale; ekstruderet og lamineret syntetisk stof  
Klæbemiddel; syntetisk gummi/harpiks

**Anvendelse**

Multifunktionel stærk gaffatape med rygmateriale i flere lag, der er let at rive over, til indendørs og udendørs reparation, indpakning, fastgørelse og forstærkning.

**Sådan bruger du produktet:**

**Forberedelse:** Rengør overfladen ved at fjerne olie, fedt, støv og skidt før anvendelse.

Brugeren bør inden anvendelse vurdere, om produktet er egnet til et bestemt formål, og om det passer til brugerens anvendelsesmetode.

**ONEBOND DT 500****Opbevaring og håndtering**

Tape skal opbevares i den originale emballage på et køligt, tørt sted (ikke mere end 21 °C (70 °F) og 50 % relativ luftfugtighed) og ikke i direkte sollys. Bedst egnet til brug inden for 12 måneder fra forsendelsesdatoen.

**Emballage**

UPC	PRODUKTBEKRIVELSE	Bredde (mm)	Længde (m)	FARVE	Ruller pr. kasse
66623391399	AS02-DT 500-48mmx25m-GRY-ONB	48	25	GRÅ	30
66623391403	AS02-DT 500-48mmx25m-BLK-ONB			SORT	30

**Kundemeddelelse**

Forslagene og anbefalingerne til brugen af vores produkter er baseret på vores erfaring på det tidspunkt, hvor dette datablad blev udarbejdet. Vi er ikke ansvarlige for eventuel uagtsomhed i forbindelse med håndteringen. Overholdelse af alle love, herunder love om beskyttelse af industriel ejendomsret, er udelukkende op til brugerne af vores produkter.