

**ONEBOND DT 500****Tuotekuvaus**

OneBond DT 500 on erittäin vahva ilmastointiteippi, jossa on innovatiivinen nelikerroksinen rakenne. Se sopii sisä- ja ulkokäyttöön korjauksiin, pakkaamiseen, kiinnittämiseen, vahvistamiseen...

**Fysikaaliset ominaisuudet\*:**

	VAKIOARVOT	YKSIKKÖ	TOLERANSSI
Paksuus	180/7	my/mil	(+/- 15 %)
Tarttuvuus ruostumattomaan teräkseen 180°	≥ 15	N/2,5 cm	-
Vetolujuus	30	N/cm	(+/- 5 %)
Käyttölämpötila	-5 – +60 °C	°C	-
	23–140	F	-

\* Arvot ovat suuntaa-antavia, eikä niitä tule pitää tarkkoina teknisinä tietoina.

**Koostumus**

Tausta: synteettinen, puristettu ja laminoitu kangas

Liima: synteettinen kumi/harts

**Käyttökohteet**

Erittäin vahva monikerroksinen tausta. Teippi on helppo repäistä. Sopii monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön, korjauksiin, pakkaamiseen, kiinnittämiseen, vahvistamiseen...

**Käyttöohje:**

**Valmistelu:** Puhdista pinta: poista öljy, rasva, pöly ja lika ennen tuotteen käyttöä.

Käyttäjän tulee ennen käyttöä varmistaa, että tuote sopii suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja kiinnitystapaan.

**ONEBOND DT 500****Varastointi ja käsittely**

Teippi tulee säilyttää alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja viileässä (enintään 21 °C, suhteellinen kosteus 50 %) suoralta auringonvalolta suojattuna. Tuote on suositeltavaa käyttää 12 kuukauden sisällä toimituspäivästä.

**Pakkaus**

UPC-koodi	TUOTEKUVAUS	Leveys (mm)	Pituus (m)	VÄRI	Rullia laatikossa
66623391399	AS02-DT 500-48mmx25m-GRY-ONB	48	25	HARMAA	30
66623391403	AS02-DT 500-48mmx25m-BLK-ONB			MUSTA	30

**Huomio**

Tässä tuoteselosteessa esitetyt tuotteiden käyttöehdotukset ja -suositukset perustuvat ymmärrykseemme tuotteista kirjoitushetkellä. OneBond ei vastaa tuotteiden huolimattomasta käsittelystä. Kaikkien lakien noudattaminen, mukaan lukien teollisoikeuksien suojelua koskevat lait, on yksinomaan tuotteiden käyttäjien vastuulla.