

**ONEBOND DT 500****Açıklama**

OneBond DT 500, iç ve dış mekanlarda onarım, sarma, sabitleme ve güçlendirme gibi uygulamalar için yenilikçi 4 katman teknolojisine sahip süper güçlü bir yapışkan banttır.

**Fiziksel Özellikler\*:**

	STANDART DEĞERLER	BİRİMLER	TOLERANS
Kalınlık	180 / 7	my / mil	(+/- %15)
Paslanmaz Çeliğe Yapışma 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
Çekme Direnci	30	N/cm	(+/- %5)
Servis Sıcaklık Aralığı	-5 ila +60 °C	°C	-
	23 ila 140	F	-

\* Standart üretim değerleridir, ürün şartnamesi olarak dikkate alınamaz.

**Bileşim**

Mesnet: Ekstrüde edilmiş ve lamine edilmiş sentetik kumaş

Yapıştırıcı: Sentetik kauçuk/reçineler

**Uygulama**

Süper güçlü çok katmanlı mesnet, çok amaçlı iç ve dış mekanlar için kolay yırtılabilen yapıştırıcı bant:  
Tamir, sarma, sabitleme, güçlendirme, vb. uygulamalara uygun.

**Kullanım**

**Hazırlık:** Uygulamadan önce yüzeyi temizleyin, yağ, gres, toz ve kirleri giderin.

Kullanıcı, kullanmadan önce ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve kullanıcının uygulama yöntemine uygun olup olmadığını belirlemelidir.

**ONEBOND DT 500****Depolama ve Taşıma**

Bant, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir alanda (en fazla 21°C (70°F) ve %50 bağıl nem) orijinal ambalajında saklanmalıdır. Sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanılmamalıdır.

**Paket**

UPC	ÜRÜN AÇIKLAMASI	Genişlik (mm)	Uzunluk (m)	RENK	Kutu başına rulo sayısı
66623391399	AS02-DT 500-48mmx25m-GRY-ONB	48	25	GRİ	30
66623391403	AS02-DT 500-48mmx25m-BLK-ONB			SİYAH	30

**Müşteri Bildirimi**

Ürünlerimizin kullanımına ilişkin öneri ve tavsiyeler, bu veri formunun yazıldığı tarihteki bilgilerimize ilişkindir. Kullanımdaki herhangi bir olası ihmalden sorumlu değiliz. Sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin olanlar dahil olmak üzere tüm kanunlara uyulması, yalnızca ürünlerimizin kullanıcılarının sorumluluğundadır.