

ONEBOND DG 550

Descripción

OneBond DG 550 es un desengrasante biodegradable neutro para uso directo. Sólo para usuarios profesionales/industriales.

Propiedades Físicas:

Estado físico a 20 °C:	Líquido
Color:	Amarillento
Densidad a 20 °C:	1032 kg/m ³
pH:	5 - 7
Temperatura de autoignición:	1010 ° C
Punto de inflamación	No inflamable (>60 °C)

Composición Cualitativa:

Tensioactivos no iónicos	% (w/w) < 5
Tensioactivos catiónicos	% (w/w) < 5

Aplicación

Elimina la grasa y la suciedad en todo tipo de superficies; acero, acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, madera, PVC, vidrio, cerámica, superficies pintadas.... Debido a su pH neutro no daña la pintura, el vidrio, el plástico, el aluminio, etc.

Cómo Usarlo:

Aplicar sobre la superficie a limpiar y frotar con las bayetas OneBond SA 200 o XP 200. Retirar con agua si fuera necesario.

Embalaje

Garrafa de 5 litros (caja de 6 x 5L). N° Referencia: 78072768733

Consideraciones de Seguridad

Las Fichas de Seguridad de los Productos (FSP) están disponibles en OneBond. Las FSP incluyen información sobre los riesgos físicos, sanitarios y medioambientales, así como las precauciones de seguridad para la manipulación, el almacenamiento y la eliminación de los productos. Las FSP están disponibles en el idioma del país o de la zona de destino y pueden incluir las normas de salud y seguridad aplicables a nivel local. Las FSP se actualizan periódicamente y pueden descargarse de www.onebondadhesives.com. OneBond anima a los usuarios a revisar las FSP actualizadas antes de manipular o utilizar cualquier producto.

Nota Cliente

Las sugerencias y recomendaciones sobre el uso de nuestros productos responden a nuestros máximos conocimientos en el momento de redactar esta ficha técnica. No nos hacemos responsables de posibles negligencias en la manipulación. El cumplimiento de todas las leyes, incluidas las de protección de la propiedad industrial, corresponde exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.