

ONEBOND XP 250**Açıklama**

OneBond XP 250, orta ila ince zımpara tozlarını ve parçacıklarını yakalamak için polyester ve viskoz orta açıklıklı siyah NW'den üretilmiş eşsiz bir yapışkan formülasyonudur.

Teknik Veriler

Tekstil Bileşimi:	%50 viskoz / %50 polyester
Temel Ağırlık:	80,48 g/m ² (+/- %5) DIN EN ISO 9073-1
Yırtılma Mukavemeti (MD)	79 N/m EN 13934-1
Yırtılma Mukavemeti (CD)	9 N/m EN 13934-1
Kopma Uzaması (MD)	<%50 EN 13934-1
Kopma Uzaması (CD)	<%150 EN 13934-1

Ürün Özellikleri

Eşsiz yapışkan formülasyona sahip, polyester ve viskoz orta açıklıklı keçe

Daha iyi bir yırtılma ve aşındırma dayanımı ve sıfır elyaf kaybı için akrilik bağlayıcı

Tüm parçacıkları temizlemek için açıklıklı ve lifli yapı

Açıklıklı ve lifli yapısı sayesinde küçük ila orta büyüklükte parçacıkları mükemmel yakalama özelliği

Eşsiz yapışkan formülasyon: geleneksel mumlu bezlerden iki kat daha fazla toz temizler

Tavsiye Edilen Uygulama

Sektördeki küçük ila orta büyüklükteki parçacıkları temizlemek için idealdir

Boya kabinine girmeden toz temizleme

Astar sonrasında kuru zımparalama tozu temizleme

Depolama ve Taşıma

Ürünü 5°C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda saklamanızı tavsiye ederiz. Kesinlikle dondurmayın. İdeal performans için, kullanmadan 2 saat önce bezleri 18°C ile 25°C arasında bir sıcaklıkta çalışma alanınızda şartlandırmanızı ve son kullanma tarihine uymanızı tavsiye ederiz.

Paket

Paket başına (12 paketlik kutu) 10 bez (32x40 cm)