

**ONEBOND DG 550****Açıklama**

OneBond DG 550, doğrudan kullanıma uygun, doğada çözünen, nötr bir yağ temizleyicidir. Yalnızca profesyonel kullanıcılara/endüstriyel kullanıcılara özgüdür.

**Fiziksel Özellikler:**

20 °C'de fiziksel durum:	Sıvı
Renk:	Sarımsı
20 °C'de yoğunluk:	1032 kg/m <sup>3</sup>
pH:	5 - 7
Kendinden tutuşma sıcaklığı:	1010 ° C
Tutuşma Noktası	Alev almaz (>60 °C)

**Nitel Bileşim:**

Non-iyonik sürfaktanlar	% (ağırlık/ağırlık) < 5
Katyonik sürfaktanlar	% (ağırlık/ağırlık) < 5

**Uygulama**

Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, dökme demir, ahşap, PVC, cam, seramik ve boyalı yüzeyler dahil tüm yüzeylerde yağı ve kiri temizleyin. Nötr pH değeri sayesinde boya, cam, plastik, alüminyum, vb. maddelere zarar vermez.

**Kullanım**

Temizlenecek yüzeye uygulayın ve OneBond SA 200 veya XP 200 bezleriyle ovalayın. Gerekirse su ile durulayın.

**Paket**

5 litrelik karaf (6 x 5 L'lik kutu). UPC; 78072768733

## Güvenlik Bilgileri

Güvenlik Veri Formları (SDS) OneBond'dan alınabilir. SDS'lerde ürünlerin kullanımı, depolanması ve atılması için fiziksel, sağlık ve çevresel sağlık zararları ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. SDS'ler ülke ya da teslim bölgesinin dilinde mevcut olup yürürlükteki yerel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini içerebilmektedir. SDS'ler düzenli olarak güncellenmektedir ve [www.onebondadhesives.com](http://www.onebondadhesives.com) adresinden indirilebilir. OneBond, bir ürünü işleme almadan ya da kullanmadan önce kullanıcılarının güncel SDS'leri gözden geçirmelerini destekler.

## Müşteri Bildirimi

Ürünlerimizin kullanımına ilişkin öneri ve tavsiyeler, bu veri formunun yazıldığı tarihteki bilgilerimize ilişkindir. Kullanımdaki herhangi bir olası ihmalden sorumlu değiliz. Sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin olanlar dahil olmak üzere tüm kanunlara uyulması, yalnızca ürünlerimizin kullanıcılarının sorumluluğundadır.